



## DEMAG kladkostroj DC Pro 15

nová konstrukční velikost kladkostroje s nosností do 3,2t

Pro řešení Vašich potřeb manipulace s břemeny Vám představujeme **novou výrobní řadu řetězových kladkostrojů DEMAG: kladkostroj DC Pro 15**, jenž svým optimalizovaným poměrem ceny a výkonu nabízí nosnost až do **3.200kg**. Svým zatříděním **FEM 2m+** zajišťuje o **20% vyšší životnost** a tím zvyšuje svoji hospodárnost. **DC Pro 15** vychází z konceptu elektrického pohonu a ovládání kladkostroje typu DC10.

### Jednoduché uvedení do provozu

Dalším významnou vlastností je jeho snadné zapojení, tzv. „**Plug & Lift and Plug & Drive**“, které umožňuje velmi rychlé uvedení kladkostroje **DC Pro 15** do provozu a v případě jeho údržby umožní pouze krátkou dobu odstávky.

### Variety ovládání

Ve vybavení kladkostroje je zahrnut **ovladač DSC** a pro dvou- a tříosé ovládání je kladkostroj vybaven ovladačem **DSC 10-C**. Délka ovladače je **individuálně nastavitelná**. Kromě toho lze zvolit i **dálkové ovládání DEMAG DRC-DC**.

### Řešení pojezdů

Čtyři konstrukční provedení pojezdů pro **zatížení až do 5.600kg** umožňují klidný pojezd s minimálním odporem. Ve spojení s elektrickým pohonem se starají o **pozvolný rozjezd** a brzdění, bez rozkývání zavěšeného břemene.

### Robustní provedení

Kryt kladkostroje **DC Pro 15** sestává – jako je tomu u všech přístrojů řady DC – z robustního, ale lehkého hliníkového tlakového odlitku, ošetřeného práškovým nátěrem. Galvanicky pozinkované články řetězu s vysokou povrchovou pevností zaručují dokonalou ochranu před agresivními prostředky. **Výška zdvihu** je ve standardním provedení až **8m** a s flexibilním zásobníkem řetězu až **40m**. **Speciální řešení** nabízí výšku zdvihu až do **120m**.

### 10 let bez nutnosti údržby

**DC Pro 15** profituje i z dalších vlastností kladkostrojů řady **DC Pro**: použitý **pohon je bezúdržbový** po dobu **10ti let**. Nový standard kompaktních kladkostrojů byl nastolen již první výrobní řadou těchto kladkostrojů s použitím zatřídění **Demag 2m+ s 1.900 hodin plného zatížení**. Uzavřená **brzda** pracuje s minimálním opotřebením bez potřeby dalšího seřizování.

Prokluzová spojka nabízí dodatečnou ochranu před přetížením, díky integrované kontrole počtu otáček. I tato spojka je až po dobu 10ti let bezúdržbová. Počítadlo provozních hodin a **diagnostika** kladkostroje **DC Pro 15** zaznamenává **aktuální provozní stav** kladkostroje.



Naše produkty jsou Vaším řešením.

Kontaktujte nás pro více informací

[www.tefos.cz](http://www.tefos.cz)

Tefos Slaný spol. s r.o., Na Průhoně 235, 273 05 Svinařov

Tel.: 724 895 295, 724 543 557, 723 041 033

e-mail : [info@tefos.cz](mailto:info@tefos.cz)